

LED OHJAIMET, 230 Vac JÄNNITE

LED -VALO-OHAJIMET 350 mA (1 W LED:eille)

	<p><u>CLD-A3536 LED OHJAIN (VAKIOVIRTA), 350 mA, 8 W</u></p> <p>Mekaaninen koko: 65 x 35 x 23 mm Tulojännite: 100...250 Vac (50/60 Hz) Lähtövirta: 350 mA Lähtöteho: 8 W, kytkettävien valkoisten 1 W Led:ien määrä: 1...8 kpl. Lähdön jännite (avoin piiri), max: 36 Vdc Käyttölämpötila: -20...60 astetta Hyötysuhde, tyypillinen: 80% Suojaukset: oikosulku ja ylikuorma Kotelon lämpötila: 65 astetta (huoneenlämmössä) Koteloiluokka: IP33 Hyväksynnät: CE Sähkönumero:</p>
 A white rectangular LED driver with a label that reads 'Constant Current LED Driver Model: LD-CU7034-04 Pn: 100V-240Vac-50/60Hz Sec: 3.5A/207/700mA Pout: 3-16W'. It has two wires (red and black) extending from one end.	<p><u>CLD-A3554 LED OHJAIN (VAKIOVIRTA), 350 mA, 16 W</u></p> <p>Mekaaninen koko: 141 x 45 x 26 mm Tulojännite: 100...250 Vac (50/60 Hz) Lähtövirta: 350 mA Lähtöteho: 16 W, kytkettävien valkoisten 1 W Led:ien määrä: 1...16 kpl. Lähdön jännite (avoin piiri), max: 54 Vdc (huom! yli suojajännitteen 48 V rajan) Käyttölämpötila: -20...60 astetta Hyötysuhde, tyypillinen: 80% Suojaukset: oikosulku ja ylikuorma Kotelon lämpötila: 65 astetta (huoneenlämmössä) Koteloiluokka: IP67, roiskevesitiivis Hyväksynnät: CE Sähkönumero:</p>
 A small black rectangular LED driver with a label. It has two pins on one side and a cable on the other.	<p><u>CLD-B3536 LED OHJAIN (VAKIOVIRTA), 350 mA, 8 W</u></p> <p>Mekaaninen koko: 67 x 37 x 27 mm Tulojännite: 100...250 Vac (50/60 Hz) Lähtövirta: 350 mA Lähtöteho: 8 W, kytkettävien valkoisten 1 W Led:ien määrä: 1...8 kpl. Lähdön jännite (avoin piiri), max: 36 Vdc Käyttölämpötila: -20...60 astetta Hyötysuhde, tyypillinen: 80% Suojaukset: oikosulku ja ylikuorma Kotelon lämpötila: 65 astetta (huoneenlämmössä) Koteloiluokka: IP67, roiskevesitiivis Hyväksynnät: CE</p>

Teemme jatkuvasti tuotekehitystyötä, joten saatavilla on mahdollisesti myös muita malleja.
Lisäksi saatavilla on erillaisia valojen värejä säätäviä kontrollereita, langallisia ja langattomia.

MAAHANTUOJA JA LISÄTIEDOT:

Limic Oy
0400 125 605
www.limic.fi

Limic Oy

LED -VALO-OHAJIMET 700 mA (3 W LED:eille)

	<p><u>CLD-A7021 LED OHJAIN (VAKIOVIRTA), 700 mA, 9 W</u></p> <p>Mekaaninen koko: 65 x 35 x 23 mm Tulojännite: 100...250 Vac (50/60 Hz) Lähtövirta: 700 mA Lähtäteho: 9 W, kytkettävien valkoisten 3 W Led:ien määrä: 1...3 kpl. Lähdön jännite (avoin piiri), max: 21 Vdc Käyttölämpötila: -20...60 astetta Hyötysuhde, tyypillinen: 80% Suojaukset: oikosulku ja ylikuorma Kotelon lämpötila: 65 astetta (huoneenlämmösä) Kotelointiluokka: IP33 Hyväksynnät: CE Sähkönumero:</p>
 A white rectangular LED driver with a black label. The label includes the text: 'Constant Current LED Driver', 'Model: LD-CU7034-01', 'Pwr: 1800mA/240Vacs/50/60Hz', 'Sec: 3-34Vdc/700mA', 'Pow: 3-18W', and a CE mark. Two red and black wires are connected to the top.	<p><u>CLD-A7034 LED OHJAIN (VAKIOVIRTA), 700 mA, 18 W</u></p> <p>Mekaaninen koko: 141 x 45 x 26 mm Tulojännite: 100...250 Vac (50/60 Hz) Lähtövirta: 700 mA Lähtäteho: 18 W, kytkettävien valkoisten 3 W Led:ien määrä: 1...6 kpl. Lähdön jännite (avoin piiri), max: 21 Vdc Käyttölämpötila: -20...60 astetta Hyötysuhde, tyypillinen: 80% Suojaukset: oikosulku ja ylikuorma Kotelon lämpötila: 65 astetta (huoneenlämmösä) Kotelointiluokka: IP41 Hyväksynnät: CE Sähkönumero:</p>
 A small black rectangular LED driver with two silver pins on the left side and a black cable on the right. A white label is on the top surface.	<p><u>CLD-B7021 LED OHJAIN (VAKIOVIRTA), 700 mA, 12 W</u></p> <p>Mekaaninen koko: 67 x 37 x 27 mm Tulojännite: 100...250 Vac (50/60 Hz) Lähtövirta: 700 mA Lähtäteho: 12 W, kytkettävien valkoisten 3 W Led:ien määrä: 1...4 kpl. Lähdön jännite (avoin piiri), max: 21 Vdc Käyttölämpötila: -20...60 astetta Hyötysuhde, tyypillinen: 80% Suojaukset: oikosulku ja ylikuorma Kotelon lämpötila: 65 astetta (huoneenlämmösä) Kotelointiluokka: IP67, roiskevesitiivis Hyväksynnät: CE Sähkönumero:</p>
 A white rectangular LED driver with two black circular ports on the top. The text 'Limic Oy' and 'DC Output' is visible on the top surface.	<p><u>HPD002B, LED OHJAIN 350 mA tai 700 mA, 21 W tai 35 W</u></p> <p>Mekaaninen koko: 128 x 36 x 32 mm Syöttöjännite: 220...260 Vac 350 mA malli: Lähtäteho: 21 W, kytkettävien valkoisten 1 W Led:ien määrä: 1...20 kpl. 700 mA malli: Lähtäteho: 35 W, kytkettävien valkoisten 3 W Led:ien määrä: 1...15kpl. Hyväksynnät: CE, UL Käyttölämpötila: -20...+65° C Kotelon lämpötila: alle 90° C Yliämpö- ja oikosukusuoja Odotettu elinikä (Ta=25 astetta): 50.000 tuntia. Antovirta säädettävissä työkalulla (ruuvimeisselillä): 700 mA:n ohjain: 100...900 mA. 350 mA ohjain: 70...420 mA.</p> <p>HPD002B-H3560, antovirta 350 mA. Ohjausteho 21 W (2-20 kpl valkoinen 1 W LED). HPD002B-H7050, antovirta 700 mA. Ohjausteho 45 W (2-15kpl valkoinen 3 W LED).</p>