

	<p><b>HPD006B, 6 KANAVINEN LED OHJAIN</b></p> <p>Mekaaninen koko: 128 x 36 x 19 mm <b>Syöttöjännite: 12 V dc (saatavana myös 5 Vdc malli).</b> Suojattu väärää kytkentää vastaan. Tuloliitin: ns. DC-liitin (2,1 mm DC-liitin) Eristysluokka: Ei eristetty, osittain avoin. Antovirta: 350 mA (1 W LED) tai 700 mA (3 / 5 W LED), riippuen mallista Lähtöjännite: 3...12 Vdc Lähtöliitin: Ruuvatta riviliitin, suojajousin (2 napainen) Käyttölämpötila: -10...+55° C Kotelon lämpötila: alle 90° C Yliämpö- ja oikosukusuojattu</p> <p>HPD006B-D1-3, lähtövirta: 350 mA. 6 erillistä kanavaa, kukin 3 x 1 W (3 W) HPD006B-D3-3, lähtövirta: 700 mA. 6 erillistä kanavaa, kukin 3 x 3 W (9 W) HPD006B-D5-1, lähtövirta: 700 mA. 6 erillistä kanavaa, kukin 1 x 5 W (5 W) HPD006B3ADJ-D3-3, lähtövirta: 10...750 mA. 3 erillistä kanavaa, kukin 3 x 3 W (9 W)</p> <p>Yhteen ohjaimen on liitettävissä jopa 18 kpl 3 W LED valoja!</p>
	<p><b>HPD-004B</b></p> <p>Mekaaninen koko: 22,5 x 18,7 x 13,6 mm <b>Syöttöjännite: 12 V ac/dc.</b> Suojattu väärää kytkentää vastaan Lähtövirta 350 tai 700 mA riippuen mallista Liitosjohtimien pituus n. 9 cm (tulo ja lähtö) Eristysluokka: Ei eristetty, osittain avoin. Käyttölämpötila: -10...+55° C Kotelon lämpötila: alle 90° C Yliämpö- ja oikosukusuojattu</p> <p><b>MALLIT:</b> HPD004B-D1-3, lähtövirta: 350 mA. 3 x 1 W LED HPD004B-D3-1, lähtövirta: 700 mA 1 x 3 W (3 W) HPD004B-D3-2, lähtövirta: 700 mA 2 x 3 W (6 W) HPD004B-D5-1, lähtövirta: 700 mA. 1 x 5 W (5 W)</p>
	<p><b>HPD-005B</b></p> <p>Mekaaninen koko: pyöreä, halkaisija 31 mm, korkeus 35 mm Syöttöjännite: 12 V dc. Suojattu väärää kytkentää vastaan Lähtövirta 350 tai 700 mA riippuen mallista Liitosjohtimien pituus n. 9 cm (tulo ja lähtö) Eristysluokka: Ei eristetty, osittain avoin. Käyttölämpötila: -10...+55° C Kotelon lämpötila: alle 90° C Yliämpö- ja oikosukusuojattu</p> <p><b>MALLIT:</b> HPD005B-D3-3D00, lähtövirta: 700 mA 1 x 3 W (9 W) HPD005B-ADJ, lähtövirta säädettävissä työkalulla: 30...800 mA (max 9 W)</p>

Teemme jatkuvasti tuotekehitystyötä, joten saatavilla on mahdollisesti myös muita malleja. Myös tuotetiedot voivat hiukan muuttua.

Lisäksi saatavilla on erillaisia valojen värejä säätäviä kontrollereita, langallisia ja langattomia.

## MAAHANTUOJA, VALMISTAJA JA LISÄTIEDOT:

Limic Oy  
0400 125 605  
www.limic.fi