


## LED KATTOVALO, 3 W

Valot vaativat toimiakseen ohjaimen.  
Valoja on saatavana 3 W lämpimän  
sekä kylmän valkoisena.




### QL-EYB (3 W) UPPOASENNETTAVA LED-VALO, SÄÄDETTÄVÄ SUUNTA



Valon halkisija:  
Leikkausreiän halkasija:  
Valon syvyys: Valolähteen  
valovirta: 110 lm  
Kotelointiluokka: IP20

### QL-103B32-3W-WarW, VALON KEILAN LEVEYS 15 tai 30 astetta



Valon halkaisija: 42 mm  
Leikkausreiän halkasija: 35 mm  
Valon syvyys: 20 mm (valon  
etulevystä mitattuna)  
Valolähteen valovirta: 110 lm  
Kotelointiluokka: IP20

### QL-102B01-3W-WarW, VALON KEILAN LEVEYS 15 tai 30 astetta



Valon halkaisija: 42  
mm Leikkausreiän halkasija: 35  
mm Valon syvyys: 20 mm  
(valon etulevystä mitattuna)  
Valolähteen valovirta: 110 lm  
Kotelointiluokka: IP20

### QL-201B21-3W-WarW, VALON KEILAN LEVEYS 15 tai 30 astetta



Valon halkaisija: 52 mm  
Leikkausreiän halkaisija: 44 mm  
Valon syvyys: 29 mm (valon etulevystä mitattuna)  
Valolähteen valovirta: 110 lm  
Kotelointiluokka: IP20

### QL-2021 (3 W) UPPOASENNETTAVA LED-VALO, SÄÄDETTÄVÄ VALON SUUNTA



Valon koko: 60 x 60 mm  
Leikkausreiän halkaisija: 53 mm  
Valon syvyys: 20 mm (valon etulevystä mitattuna)  
Liitäntäjohdon pituus: 300 mm  
Valolähteen valovirta: 110 lm  
Kotelointiluokka: IP20

### QL-2022-2\*3W-WarW (2 x 3 W = 6 W) LED-VALOPANELI, SÄÄDETTÄVÄT VALON SUUNNAT



Valon koko: 112 x 60 mm  
Leikkausreiän koko: 105 x 53 mm  
Valon syvyys: 20 mm (valon etulevystä mitattuna)  
Liitäntäjohdon pituus: 300 mm  
Valolähteen valovirta: 110 lm  
Kotelointiluokka: IP20

#### KYSEISTÄ VALOA ON SAATAVANA MYÖS SEURAAVIN VAIHTOHEDOIN:

- \* Kolemlla vierekkäisellä LED valolla (kuvassa kahdella)
- \* Neljällä vierekkäisellä LED valolla
- \* Viidellä vierekkäisellä LED valolla
- \* Neojällä LED valolla. Valo on neliön muotoinen (valot 2 + 2).

#### MAAHANTUOJA JA LISÄTIEDOT:

Limic Oy  
0400 125 605  
www.limic.fi

**Limic Oy**